

## C6 : Produits de béton à base de ciment Portland

# FICHE TECHNIQUE SANTÉ/SÉCURITÉ (Conforme à OSHA 29 CFR 1910.1200)

## SECTION I – IDENTIFICATION DU PRODUIT

The QUIKRETE® Companies 5 Concourse Parkway, Suite 1900 Atlanta, GA 30328

Numéro de téléphone d'urgence INFOTRAC 800 535-5053 Numéro de téléphone pour informations 800 282-5828

SDS C6

Révision : mars-19

QUIKRETE® Nom du produit	Nº article(s)
Mélange instantané 10 minutes pour poteau All-Star	1005-51
Mélange de béton à prépapration rapide All-Star	1004-50
Finition architecturale	1220-55
Mélange collant	1133-04, 1018, 1017
All-Crete FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1585-59
Ciment FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1124-92
Clôture et post-mix	1105-30
Mélange de béton FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1004-51
Réparation de pont DOT – polymère modifié FastSet™ de qualité commercia	ale 1244-58
Mélange DOT FastSet <sup>™</sup> de qua <u>l</u> ité commerciale	1244-56
Mélange DOT – étendu FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1244-81
Coulis de béton sans retrait FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1585-09
Mortier de réparation FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1241-60
Mortier de réparation – Zip And Mix FastSet <sup>™</sup> de qualité commerciale	1241
Surfaceuse de béton	1131-40
Ciment d'ancrage à usage extérieur	1345-80, -81
Mélange de béton à préparation rapide	1004-50
Ciment colmateur −Zip & Mix FastSet <sup>™</sup>	1121-15
Arrêt hydraulique d'eau	1126-00
Mélange de revêtement PM DOT 801 FastSet <sup>TM</sup>	NR801552/80801552
Surfaceuse de béton polyvalente	1131-45
Béton structurel modifié par polymère – ensemble étendu	1242-85
Post Haste	1004-65
Mélange de béton Q-MAX Pro	1004-81



Cément à préparation rapide1240-00Mélange de sable à durcissement rapide1243-50Réparation de route rapide1242-50, -52, -80

Utilisation du produit : Produits de réglage rapide

#### **SECTION II – IDENTIFICATION DES DANGERS**

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage : Poussière de silice, ciment Portland 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Carcinogène – Catégorie 1A Corrosion cutanée – Catégorie 1B Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : exposition répétée – Catégorie 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles Exposition unique – Catégorie 3

## 2.2a Mot de signalement DANGER!

## 2.2b Mentions de danger

L'inhalation répétée peut causer le cancer Cause des brûlures sévères et des dommages sérieux aux yeux Peut provoquer une réaction allergique cutanée Une inhalation répétée et chronique occasionne des dommages aux poumons Peut provoquer une irritation des voies respiratoires

## 2.2c Pictogrammes







### 2.2d Mentions de danger

Ne pas manipuler le produit tant que toutes les précautions de sécurité n'auront pas été lues et comprises. Portez des gants imperméables, comme le nitrile. Portez une protection pour les yeux et des vêtements de protection. Ne pas manger, boire ou fumer lorsque vous utilisez ce produit. Lavez-vous avec soin après la manipulation. Utilisez uniquement dans un endroit avec une bonne ventilation. Ne respirez pas la poussière.

Si avalé : Rincez-vous la bouche. Ne PAS provoguer de vomissements.

Si respiré : Déplacez-vous à l'air frais et installez-vous confortablement.

Si dans vos yeux : Rincez avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les verres de contact, le cas échéant, et continuez à rincer.

Si sur votre peau (ou vos cheveux) : Enlevez tout vêtement contaminé et lavez-les avant de les réutiliser.

SDS C6 QUIKRETE Companies, LLC 3/11/2019



Rincez la peau ou les cheveux à l'eau.

Si vous remarquez une irritation significative de la peau, consultez un médecin sans attendre.

Consultez rapidement un médecin, si les symptômes sont importants et persistants.

Entreposez dans un endroit bien aéré. Assurez-vous que le contenant est bien fermé. Disposez des contenants en respectant les règlements locaux.

## 2.3 Renseignements supplémentaires

Le ciment Portland contenu dans ce produit peut causer des dommages potentiellement irréversibles aux yeux, à la peau, aux systèmes respiratoire et digestif en raison des brûlures causées par les produits (caustiques) chimiques, incluant des brûlures au troisième degré.

Les brûlures causées par le ciment Portland peuvent provoquer une douleur ou un inconfort immédiat. Ne vous fiez pas à la douleur pour détecter des brûlures par le ciment. Le ciment Portland peut causer une dermatite ou une sensibilisation. Voilà pourquoi vous devez prendre toutes les précautions afin que votre peau n'entre jamais en contact avec du ciment Portland. Les brûlures par le ciment peuvent empirer même après que vous ne soyez plus en contact avec le produit. Si votre peau entre en contact avec ce produit, enlevez immédiatement de votre corps et rincez bien avec de l'eau. Si vous ressentez ou suspectez une brûlure causée par le ciment, ou une inflammation, vous devriez consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Les brûlures et les irritations cutanées peuvent être causées par une exposition brève, mais elles sont normalement provoquées par une exposition prolongée de 15 minutes, une heure ou plus. L'interaction entre le ciment Portland et de l'eau ou de la sueur libère une solution caustique qui cause les brûlures ou les irritations. Toute exposition prolongée devrait être traitée comme une brûlure, jusqu'à ce qu'un autre diagnostic soit posé.

Lorsque la peau entre en contact avec du ciment Portland, une inflammation est également possible, cette condition est la dermatite. Les signes et les symptômes annonciateurs d'une dermatite peuvent être des démangeaisons, des rougeurs, une enflure, des ampoules, une desquamation et d'autres changements à la condition normale de la peau. Les signes et les symptômes de brûlures peuvent comprendre ceux mentionnés précédemment et une peau qui devient blanche, jaune, noire, qui pèle ou qui fend.

Le ciment Portland dans ce produit peut provoquer une dermatite de contact allergique chez les personnes sensibles. Cette réaction excessive du système immunitaire peut provoquer une inflammation sévère. La sensibilisation peut provenir d'une seule exposition à la concentration de référence à bas niveau dans le ciment Portland ou d'expositions répétées étalées sur des mois ou des années. La sensibilisation est persistante, et après l'apparition d'une sensibilisation, même de petites quantités peuvent déclencher une dermatite. La sensibilisation n'est pas chose commune. Les personnes qui ressentent des problèmes cutanés, même s'ils semblent minimes, devraient consulter un professionnel de la santé.

2.3a HNOC - Dangers divers : Sans objet

2.3b Toxicité aiguë inconnue : Aucune



## SECTION III – INGRÉDIENTS DANGEREUX/RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATEURS

Composants dangereux	CAS nº	% par poids
Sable, silice, quartz	14808-60-7	40-70*
Ciment Portland	65997 15 1	10-30*
Sulfoaluminate de calcium	65997-16-2	10-30*
Aluminate de calcium	12042-68-1	5-10*
Sulfate de calcium	10101-41-4	1-5*
Poussière de calcaire	1317-65-3	1-5*

<sup>\*</sup>Les gammes de concentration sont fournies en raison de la variabilité entre lots. Aucun des constituants de ce matériel n'est de toxicité inconnue.

## **SECTION IV - MESURES DE PREMIERS SOINS**

## **4.1** Description des mesures de premiers soins Informations générales :

**Après l'inhalation**: Déplacez la personne au grand air. Si la personne respire difficilement, administrez de l'oxygène. Si la personne ne respire pas, faites-lui la respiration artificielle. Si la personne est inconsciente, placez-la sur le côté dans une position stable pour la transporter.

Après un contact avec la peau : Nettoyez la peau avec de l'eau et un savon au pH neutre ou un nettoyant doux. Si vous remarquez une irritation significative de la peau, consultez un médecin sans attendre.

Après un contact avec les yeux : Rincez avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les verres de contact, le cas échéant, et continuez à rincer.

**En cas d'avalement** : Ne pas provoquer de vomissements. Si la personne est consciente, lui faire boire beaucoup d'eau, puis appelez immédiatement un professionnel de la santé. Ne donnez jamais rien par la bouche à quelqu'un qui est inconscient.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

**Inhalation**: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires Une inhalation répétée et chronique occasionne des dommages aux organes. Ce produit contient de la silice cristalline. Une inhalation prolongée ou répétée de poussière de silice respirable de ce produit peut causer la silicose.

Contact avec la peau : Le ciment Portland contenu dans ce produit peut causer des dommages potentiellement irréversibles aux yeux, à la peau, aux systèmes respiratoire et digestif en raison des brûlures causées par les produits (caustiques) chimiques, incluant des brûlures au troisième degré. Les brûlures causées par le ciment Portland peuvent provoquer une douleur ou un inconfort immédiat. Ne vous fiez pas à la douleur pour détecter des brûlures par le ciment. Le ciment Portland peut causer une dermatite ou une sensibilisation. Voilà pourquoi vous devez prendre toutes les précautions afin que votre peau n'entre jamais en contact avec du ciment Portland. Les brûlures par le ciment peuvent empirer même après que vous ne soyez plus en contact avec le produit. Si votre peau entre en contact avec ce produit, enlevez immédiatement de votre corps et rincez bien avec de l'eau. Si vous ressentez ou suspectez une brûlure



causée par le ciment, ou une inflammation, vous devriez consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Les brûlures et les irritations cutanées peuvent être causées par une exposition brève, mais elles sont normalement provoquées par une exposition prolongée de 15 minutes, une heure ou plus. L'interaction entre le ciment Portland et de l'eau ou de la sueur libère une solution caustique qui cause les brûlures ou les irritations. Toute exposition prolongée devrait être traitée comme une brûlure, jusqu'à ce qu'un autre diagnostic soit posé.

Lorsque la peau entre en contact avec du ciment Portland, une inflammation est également possible, cette condition est la dermatite. Les signes et les symptômes annonciateurs d'une dermatite peuvent être des démangeaisons, des rougeurs, une enflure, des ampoules, une desquamation et d'autres changements à la condition normale de la peau. Les signes et les symptômes de brûlures peuvent comprendre ceux mentionnés précédemment et une peau qui devient blanche, jaune, noire, qui pèle ou qui fend.

Le ciment Portland dans ce produit peut provoquer une dermatite de contact allergique chez les personnes sensibles. Cette réaction excessive du système immunitaire peut provoquer une inflammation sévère. La sensibilisation peut provenir d'une seule exposition à la concentration de référence à bas niveau dans le ciment Portland ou d'expositions répétées étalées sur des mois ou des années. La sensibilisation est persistante, et après l'apparition d'une sensibilisation, même de petites quantités peuvent déclencher une dermatite. La sensibilisation n'est pas chose commune. Les personnes qui ressentent des problèmes cutanés, même s'ils semblent minimes, devraient consulter un professionnel de la santé.

**Contact avec les yeux :** Provoque des dommages oculaires sérieux. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif et larmoiement, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.

**Ingestion**: Peut être dangereux si avalé. Une ingestion peut causer un inconfort et/ou un malaise gastrointestinal, des nausées ou des vomissements.

**4.3** Indication de soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Consultez rapidement un médecin, si les symptômes sont importants et persistants.

## SECTION V - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- **5.1 Inflammabilité du produit :** Ininflammables et incombustibles
- **5.2 Moyens d'extinction appropriés :** Traitez pour les matériaux environnants
- 5.3 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Aucune
- 5.3a Produits de combustion : Aucun
- 5.3b Risques d'explosion en présence de substances diverses : Non-explosif en cas de coups

## SECTION VI - MESURES POUR DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Portez un

SDS C6 QUIKRETE Companies, LLC 3/11/2019



équipement de protection (voir section VIII). Les personnes non protégées doivent rester éloignées.

## 6.2 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Ne pas laisser le produit pénétrer le réseau d'égout/les eaux de surface ou la nappe phréatique. Disposez des contenants et des matériaux dont vous ne voulez plus en respectant les règlements locaux.

## SECTION VII – MESURES DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN MATIÈRE DE MANUTENTION ET D'ENTREPOSAGE

## 7.1 Manipulation

Précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger: Assurez une bonne ventilation/évacuation du poste de travail. NE RESPIREZ PAS LA POUSSIÈRE. Dans les environnements poussiéreux, l'utilisation d'un respirateur approuvé par OSHA, MSHA ou NIOSH, ainsi que des lunettes de protection bien ajustées sont recommandées. Portez un EPI approprié (voir section 8). Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques, sauf ceux indiqués par le fabricant. Faire attention aux yeux, à la peau et aux vêtements. Il est important de maintenir l'endroit propre pour éviter toute accumulation de poussière.

## 7.2 Entreposage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.

Indications concernant le stockage commun : Pas nécessaire.

**Autres indications sur les conditions de stockage** : Conservez hors de la portée des enfants. Gardez les récipients hermétiquement fermés pour empêcher tout contact avec l'humidité. Ne pas permettre un contact avec de l'eau jusqu'au moment de l'utilisation afin de conserver l'utilité du produit.

# SECTION VIII – MESURES À PRENDRE POUR LE CONTRÔLE D'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

## 8.1 Composants avec des valeurs limites à surveiller sur le lieu de travail :

Composants dangereux	CAS nº	PEL (OSHA)	TLV (ACGIH)
Silica Sand, crystalline	14 <del>808-60-</del> 7	0.1	0.025 (resp)
Portland Cement	65997-15-1	5 (resp) 15 (total)	10 (resp)
Calcium Sulfoaluminate	65997-16-2	15	10
Calcium Aluminate	12042-68-1	5 (resp) 15 (total)	1 (resp)
Calcium Sulfate	10101-41-4	5 (resp) 15 (total)	10 (resp)
Limestone Dust	01317-65-3	5 (resp) 15 (total)	10 (resp)

## 8.2 Contrôles de l'exposition

Utilisez une ventilation appropriée afin de conserver les taux d'exposition sous les limites d'exposition recommandées.

## 8.3 Mesures générales de protection et d'hygiène

Maintenez à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux. Retirez immédiatement les vêtements souillés ou contaminés. Lavez toujours les mains avant les pauses et en fin de SDS C6 QUIKRETE Companies, LLC 3/11/2019



travail. Évitez tout contact avec les yeux ou la peau.

## 8.3a Équipement de protection personnelle

#### Protection pour les mains :

Portez des gants de la longueur appropriée afin de bien vous protéger en cas d'éclaboussures. Les gants en nitrile, néoprène et PVC offrent une protection adéquate en cas de contact accidentel. Ne vous fiez pas à la douleur pour détecter des brûlures par le ciment. Le ciment Portland peut causer une dermatite ou une sensibilisation.

#### Protection oculaire:

Portez une protection oculaire appropriée (des lunettes de protection bien ajustées pour vous protéger contre la poussière et les éclaboussures).

## **Protection respiratoire:**

Un respirateur de particules approuvé par la NIOSH est recommandé pour les secteurs peu aérés ou lorsque les limites d'exposition maximales risquent d'être excédées. Les appareils respiratoires doivent être sélectionnés et utilisés conformément aux directives de professionnels formés en santé et sécurité, suivant les exigences réglementaires indiquées dans la norme relative aux dispositifs respiratoires de l'OSHA (29 CFR 1910.134) ainsi que les normes de l'ANSI relatives à la protection respiratoire (Z88.2).

## SECTION IX - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES

Informations générales

**Apparence** Forme : Couleur solide

granulée : Coloration

gris à gris brun Odeur : Aucune

Valeur du pH à 20 °C (68 °F) : 13 (10 % Aq)
Point d'ébullition/intervalle d'ébullition : Sans objet
Point d'éclair : Sans objet

Auto-inflammable: Le produit n'est pas auto-inflammable

Pression de vapeur à 21 °C (70 °F)

Non disponible

2,6 à 3,15

Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau : Insoluble Contenu en COV : Insoluble 0 g/L COV

## SECTION X - Stabilité et réactivité

## 10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions d'utilisation normale.

#### 10.2 Stabilité chimique

Normale dans des conditions d'utilisation normales. Entreposez dans un endroit sec.

SDS C6 QUIKRETE Companies, LLC 3/11/2019



## 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions d'utilisation normale.

**10.4 Décomposition thermique/conditions à éviter** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

## 10.5 Matières incompatibles

Les silicates réagissent au contact d'agents oxydants puissants tels que le fluor, le trifluorure de chlore, le trifluorure de manganèse ou le difluorure d'oxygène peuvent provoquer des incendies

## 10.6 Décomposition dangereuse ou sous-produits

La silice se dissoudra dans l'acide fluorhydrique et produira un gaz corrosif, le tétrafluorure de silicium

## **SECTION XI – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Voies privilégiées d'administration :** Contact avec la peau ou les yeux, ingestion et absorption par la peau ou inhalation.

## 11.2 Symptômes associés aux caractéristiques physiques/chimiques/toxicologiques :

**Inhalation**: Peut provoquer une irritation des voies respiratoires Une exposition répétée et chronique occasionne des dommages aux organes. Ce produit contient de la silice cristalline. Une inhalation prolongée ou répétée de poussière de silice respirable de ce produit peut causer la silicose.

**Contact avec la peau :** Cause des irritations cutanées. Manipuler ce produit peut causer la peau sèche, des inconforts, une irritation ou une dermatite. Un contact avec la peau peut provoquer une sensibilisation. Le produit devient extrêmement alcalin lorsqu'il est exposé à l'humidité, et il peut causer des brûlures alcalines et affecter les membranes muqueuses.

**Contact avec les yeux :** Provoque des dommages oculaires sérieux. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif et larmoiement, avec une rougeur prononcée et un gonflement de la conjonctive.

**Ingestion**: Dangereux en cas d'ingestion. Une ingestion peut causer un inconfort et/ou un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.

# 11.3 Effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes Court terme

Corrosion/irritation cutanée : Cause des brûlures sévères de la peau. Dommages/irritations graves aux yeux : Provoque des dommages

oculaires sévères. Sensibilisation respiratoire: Non disponible

Sensibilisation de la peau : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : (Catégorie 3) Peut

provoquer une irritation des voies respiratoires.

Risque d'aspiration : Non disponible

## Long terme

Cancérogénicité : L'inhalation répétée peut causer le cancer.

Mutagénicité des cellules germinales : Non disponible

SDS C6 QUIKRETE Companies, LLC 3/11/2019



Toxicité de la reproduction : Non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - expositions répétées : (Catégorie 1) Une

exposition répétée et chronique occasionne des dommages aux poumons

Effets antagonistes/synergiques: Non disponible.

## **SECTION XI – INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### 12.1 Écotoxicité

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

## 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## 12.5 Autres effets négatifs

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## SECTION XIII - CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

#### 13.1 Méthode d'évacuation des déchets

L'emballage et le matériel peuvent être enfouis. Par contre, le matériel devrait être recouvert afin de réduire au minimum la génération des poussières dans l'air. Ce produit n'est <u>pas</u> considéré comme un déchet dangereux selon la RCRA (40CFR 261) ou CERCLA (40CFR 117 et 302). Jeter en respectant les règlements locaux, provinciaux ou fédéraux.

## 13.2 Autres considérations pour l'élimination des

emballages vides non nettoyés

Recommandations : Jeter en respectant les règlements locaux, provinciaux ou fédéraux.

Agent nettoyant recommandé: Eau, agents nettoyants si nécessaire.



#### SECTION XIV - INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

DOT (États-Unis) TDG (Canada) Numéro ONU Non réalementé Non réglementé Désignation officielle de Non réalementé Non réglementé réalementé réglementé transport ONU Classe(s) de Non Non danger pour le transport Non réglementé Non réglementé Groupe d'emballage (le cas échéant)

## 14.1 Dangers pour l'environnement :

Non disponible

14.2 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non disponible

## 14.3 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Ne pas manipuler le produit tant que toutes les précautions de sécurité n'auront pas été lues et comprises.

## SECTION XV – AUTRES INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

# 15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement/législation spécifique aux produits chimiques

#### Canada

Classification SIMDUT: Considéré comme un matériau dangereux selon le Règlement sur les produits dangereux tel que défini par les Règlements sur les produits contrôlés et est soumis aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de Santé Canada. Ce document est conforme aux exigences du SIMDUT de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

## 15.2 Norme fédérale (É.-U.)

### Composants SARA 302/311/312/313

Aucun produit chimique dans ce matériel n'est soumis aux exigences de déclaration de SARA titre III Section 302, 311, 312 ou 313.

**RCRA**: La silice cristalline (quartz) n'est pas classée à titre de déchet dangereux en vertu de la loi Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements, 40 CFR § 261 et seq.

CERCLA: La silice cristalline (quartz) n'est pas classée à titre de substance dangereuse en vertu de



la loi Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), 40 CFR §302.

Planification de secours et le droit à l'information (SARA titre III) : La silice cristalline (quartz) n'est pas une substance extrêmement dangereuse en vertu de la section 302, et elle n'est pas un produit chimique toxique soumis à la section 313.

**FDA**: La silice est incluse dans les substances pouvant se trouver dans les revêtements utilisés dans les surfaces en contact avec la nourriture, 21 CFR §175.300(b)(3)(xxvi).

**NTP**: La poussière de silice cristalline respirable, principalement les poudres de quartz se produisant dans les installations industrielles et professionnelles, est reconnue comme étant un carcinogène pour les humains.

Carcinogènes OSHA: La silice cristalline (quartz) n'est pas dans la liste.

## 15.3 Lois sur le droit à l'information -

California Prop. 65 Components

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction.

California Inhalation Reference Exposure Level (REL): L'État de la Californie a établi un REL chronique de 3 µg pour la silice (cristalline, respirable). Un REL chronique est une concentration d'une substance dans l'air à ou sous laquelle aucun effet indésirable pour la santé ne sera ressenti chez les personnes indéfiniment exposées à cette substance à ce degré.

Massachusetts Toxic Use Reduction Act: La silice, cristalline (taille respirable, <10 microns) est « toxique » en vertu du Massachusetts Toxic Use Reduction Act.

#### 15.4 Inventaire mondial

LIS Tous les composants de ce produit se retrouvent sur la liste LIS canadienne.

**TSCA nº**: La silice cristalline (quartz) apparait dans l'inventaire TSCA de l'EPA en vertu de CAS Nº 14808-60-7. Tous les composants sont énumérés dans l'inventaire TSCA.

### **SECTION XVI – AUTRES INFORMATIONS**

Dernière mise à jour : 31 mars 2016

**REMARQUE**: Les informations et les recommandations ci-incluses sont basées sur des données qui sont vraisemblablement exactes. Cependant, aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons toutes responsabilités pour les effets nocifs qui peuvent être causés par l'exposition à la silice qui se trouve dans nos produits.

Préparé par The QUIKRETE®

Companies, LLC

Téléphone 800 282-5828 www.QUIKRETE.com

Fin